

Polar

Gama completa de equipamiento de cámara simple o doble para MAP y envasado al vacío. Línea de acero inoxidable con una placa de trabajo plana y amplias posibilidades de programas y opciones, tales como cubierta automática y sistema de sellado industrial. De fácil uso, bajo mantenimiento y totalmente compatible con HACCP.



POLAR 2-75

Estándar



Opción



ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (10 MM), SOFT AIRE, 2 BARRAS DE SOLDADURA

CAPACIDAD DE BOMBA

160 m³/h

CICLO DE MÁQUINA

15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

750 x 620 x 250 mm (2 barras de soldadura - adelante, detrás)

DIMENSIONES DE MÁQUINA

1205 x 1485 x 1340 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 620 mm

PESO 537 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 5,5-9,0 kW

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2, SELLADO BI-ACTIVO, EASY SWING, CAPACIDAD DE SELLADO EXTRA, 300 M³ BOMBA, PREPARACIÓN PARA BOMBA EXTERNA, ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA VÁLVULA DE VACÍO



POLAR 2-85/2-95



NUEVA OPCIÓN
Cubierta automática
página 10

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (10 MM), SOFT AIRE, 2 BARRAS DE SOLDADURA

CAPACIDAD DE BOMBA 300 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 10-30 seg

(P2-85) 15-40 seg (P2-95)

DIMENSIONES DE CÁMARA

830 x 840 x 255 (P2-85)

730 x 1100 x 280 mm (P2-95)

DIMENSIONES DE MÁQUINA

1295 x 1900 x 1450 mm

1215 x 2420 x 1595 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 840 mm (P2-85)

2 x 1100 mm (P2-95)

PESO 685 kg (P2-85)

767 kg (P2-95)

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 7,0-9,0 kW

Estándar P2-95



Opción P2-95



Opción P2-95



Estándar P2-85



Opción P2-85



Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volajes disponibles. Errores tipográficos y de impresión reservados.