

### Clean-Station CSD-T Ecoline

de acero inoxidable 1.4301

Para controlar la limpieza, el secado y la desinfección de manos mediante proceso de cadena por control integrado del acceso individual de personas. Contacto de libre potencial para controlar, p. ej., puertas de accionamiento rápido, puertas, etc..

- Lavamanos con griferías sin contacto para agua y jabón
- Secador de manos de alta velocidad, 3,2 kW
- Equipo de desinfección para dos manos accionado por sensor/ torniquete eléctrico

Modelo	Ejecución	Dimensiones L x A x A mm	Nº artículo
CSD-T WR	pared a la derecha	1553 x 864 x 800	11.10.08.26
CSD-T WL	pared a la izquierda	1553 x 864 x 800	11.10.08.27
CSD-T SR	pedestal a la derecha	1553 x 864 x 1625	11.10.08.28
CSD-T SL	pedestal a la izquierda	1553 x 864 x 1625	11.10.08.29

Datos técnicos: 230 V, 50-60 Hz, 3,4 kW; Agua: 3/4" -Agua mezclada;  
Desagüe: 1 1/2"



Modelo hacia la derecha (colgado en la pared), Nº art. 11.10.08.26

### Clean-Station Typ CSD Ecoline

de acero inoxidable 1.4301

Para controlar la limpieza y la desinfección de manos mediante proceso de cadena por control integrado del acceso individual de personas. Contacto de libre potencial para controlar, p. ej., puertas de accionamiento rápido, puertas, etc..

- Lavamanos con griferías sin contacto para agua y jabón
- Papelera de 40 litros (PK-D) y dispensador de toallas (HTSP-O)
- Equipo de desinfección para dos manos accionado por sensor/ torniquete eléctrico

Modelo	Ejecución	Dimensiones L x A x A mm	Nº artículo
CSD-WR	pared a la derecha	1153 x 864 x 575	11.10.08.22
CSD-WL	pared a la izquierda	1153 x 864 x 575	11.10.08.23
CSD-SR	pedestal a la derecha	1153 x 864 x 1385	11.10.08.24
CSD-SL	pedestal a la izquierda	1153 x 864 x 1385	11.10.08.25

Datos técnicos: 230 V, 50-60 Hz, 24 V DC; Agua: 3/4" -Agua mezclada;  
Desagüe: 1 1/2"



Modelo hacia la derecha (colgado en la pared), Nº art. 11.10.08.22

### Clean-Station Typ CSD Highline

de acero inoxidable 1.4301

Para controlar la limpieza y la desinfección de manos mediante proceso de cadena por control integrado del acceso individual de personas.

- Lavamanos con griferías sin contacto para agua y jabón
- Papelera de 40 litros (PK-D) y dispensador de toallas (HTSP-O)
- Equipo automático de desinfección para dos manos con torniquete antivandálico
- Control Logo de SIEMENS, programable

Modelo	Ejecución	Dimensiones L x A x A mm	Nº artículo
CSD-WR	pared a la derecha	1453 x 965 x 575	11.10.07.22
CSD-WL	pared a la izquierda	1453 x 965 x 575	11.10.07.23
CSD-SR	pedestal a la derecha	1453 x 965 x 1410	11.10.07.24
CSD-SL	pedestal a la izquierda	1453 x 965 x 1410	11.10.07.25

Datos técn.: 230 V, 50-60 Hz, 24 V DC; Agua: 1/2" -agua mezclada; desagüe: 1 1/2"



Modelo hacia la izquierda (colgado en la pared), Nº art. 11.10.07.23