Lavadora en línea, DLWA 250 /400 Highline

de acero inoxidable 1.4301

- **DLWA 250 Highline:** Rendimiento 250 recipientes/ h (Euronorm 600 × 400 mm)
- **DLWA 400 Highline:** Rendimiento 400 recipientes/ h (Euronorm 600 × 400 mm)

¡Alto rendimiento por hora posible a petición!

Configuración de la instalación:

- Carcasa completa con pared doble y aislamiento térmico e insonorizante, de una pieza y completamente soldada, bajo consumo de energía
- Los brazos de las boquillas de acero inoxidable se pueden extraer y limpiar sin necesidad de herramientas (brazos de boquillas con posición fija)
- Mesa de entrada: Longitud 1500 mm
- Paso longitudinal o transversal con cinta transportadora central de charnela. En el caso de cajas euronorma estará considerablemente inclinada
- Altura de paso apta para la euronorma E1-E3, adaptable a petición
- Paso del túnel con ajuste de altura mediante pisadores fácilmente ajustables
- **DLWA 250 Highline:**
  Bomba centrífuga de acero inoxidable con 7,5 kW de potencia con circulación a 1.000 l/min y presión de lavado de 3 bares
- **DLWA 400 Highline:**
  Bomba centrífuga de acero inoxidable con 11 kW de potencia con circulación a 1.000 l/min y presión de lavado de 5 bares
- Filtro de placas extraíble vía puerta de mantenimiento, para suciedad ligera y rendimientos diario de hasta 1000 unidades; depósito del filtro externo para recoger la suciedad gruesa, consulte opciones.
- Calefacción eléctrica para el depósito: 2× 10 kW; opcional con vapor directo o por intercambiador de calor
- Mesa de salida: Longitud 1500 mm con interruptor de fin de carrera (cinta + aclarado se paran con la mesa de salida llena)

Modelo	Potencia	Dimensiones* L x A x A mm	Nº artículo
DLWA-250 Highl.	28 kW	4800 x 900 x 1580	11.10.00.44
DLWA-400 Highl.	32 kW	5700 x 900 x 1580	11.10.00.46

*incl. filtro por placas

Opciones:

- Depósito del filtro externo para recoger las suciedad gruesa, nueva anchura de máquina de 1300 mm, volumen del depósito: 400 ltr. **nº art. 11.10.00.87**
- Para más opciones, consulte página 17

DLWA 250 Highline

Datos técnicos:

Conexión a red: 3x 400 V/ N/ PE, 50 Hz
Potencia de conexión:
28 kW (DLWA 250)
32 kW (DLWA 400)
Conexión de agua: 3/4", 15-85°C, 2-6 bar, 2-8°dH
Salida de agua: DN 50
Rendijas de ventilación: DN 250
Capacidad del depósito: 300 l
Consumo de agua: aprox. 300-350 l/h
Calefacción del depósito: 2x 10 kW
Altura de carga: 950 mm
Dimensiones del túnel de lavado: A 610 x L 410 mm
Longitud del túnel de lavado:
1800 mm (DLWA 250)
2700 mm (DLWA 400)

DLWA 400 Highline: Cinta de entrada

Lavadora en línea, DLWA 250/400-BACK Highline

de acero inoxidable 1.4301

Esta lavadora ha sido especialmente desarrollada para empresas de panadería y se puede emplea para el lavado de diversas piezas como bandejas de horno, bandejas de pastel, cestas, etc. Las bandejas entran en la máquina en dirección longitudinal y se fijadas en laterales con pisadores de fácil ajuste. Las cestas recorren la máquina en sentido longitudinal o transversal.

- **DLWA 250-BACK Highline:**
  Rendimiento 250 cestas/ h (60/40) o 100-150 bandejas/h (58/78 o 60/90)
- **DLWA 400-BACK Highline:**
  Rendimiento 400 cestas/ h (60/40) o 250-300 bandejas/h (58/78 o 60/90)

DLWA 250-BACK Highline, incl. soplado BS-2

Configuración de la instalación:

- Modelos como descritos, página 16 pero con las siguientes diferencias
- Temperatura de lavado de aprox. 55°C
- **DLWA 250-BACK Highline:**
  Bomba centrífuga de acero inoxidable con 4 kW de potencia con circulación a 1.000 l/min y presión de lavado de 2 bares, distribuida en 50 boquillas de acero inoxidable
- **DLWA 400-BACK Highline:**
  Bomba centrífuga de acero inoxidable con 5,5 kW de potencia con circulación a 1.400 l/min y presión de lavado de 2 bares, distribuida en 70 boquillas de acero inoxidable
- Gran depósito del filtro externo integrado para recoger las suciedad gruesa
- Calefacción eléctrica para el depósito: 2× 10 kW (DLWA-400-BACK: 3× 10 kW); opcional con vapor directo o por intercambiador de calor

Modelo	Potencia	Dimensiones* L x A x A mm	Nº artículo
DLWA-250 BACK	26 kW	4800 x 1300 x 1580	11.10.00.45
DLWA-400 BACK	39 kW	5700 x 1300 x 1580	11.10.00.47

*incl. depósito del filtro externo

Datos técnicos:

Conexión a red: 3x 400 V/ N/ PE, 50 Hz
Potencia de conexión:
26 kW (DLWA 250-BACK)
39 kW (DLWA 400-BACK)
Conexión de agua: 3/4", 15-85°C, 2-6 bar, 2-8°dH
Salida de agua: DN 50
Rendijas de ventilación: DN 250
Consumo de agua: aprox. 400 l/ h
Capacidad del depósito:
aprox. 400 l (DLWA 250-BACK)
aprox. 500 l (DLWA 400-BACK)
Calefacción del depósito:
2x 10 kW (DLWA 250-BACK)
3x 10 kW (DLWA 400-BACK)
Altura de carga: 950 mm
Dimensiones del túnel de lavado: A 610 x L 410 mm
Longitud del túnel de lavado:
1800 mm (DLWA 250-BACK)
2700 mm (DLWA 400-BACK)

Opciones:

- Preinyección de agua fresca DLWA 250/400 con una temperatura del agua de entrada inferior a 45°C, **nº art. 11.10.00.69**
- Preinyección de agua fresca DLWA 250/400 con una temperatura del agua de entrada superior a 50°C, **nº art. 11.10.00.68**
- Volteadora de cajas/manejo por una sola persona para DLWA 250, **nº art. 11.10.00.80**
- Volteadora de cajas/manejo por una sola persona para DLWA 400, **nº art. 11.10.00.79**
- Sistema de aspiración de vapores DN 250, 1500 m³/h con 500 Pa, **nº art. 11.10.00.81**
- Calefacción del depósito vapor directo, **nº art. 11.10.00.84**
- Calefacción del depósito vapor directo, **nº art. 11.10.00.83**
- Calentador de aclarado, 1x 10 kW, **nº art. 11.10.00.86**
- Calentador de aclarado, 2× 10 kW, **nº art. 11.10.00.85**
- Intercambiador de calor con vapor de aclarado, **nº art. 11.10.00.82**
- Soplado DLWA-BS-1, +5 kW potencia, longitud total: +2.300 mm, **nº art. 11.10.00.89**
- Soplado DLWA-BS-2, +10 kW potencia, longitud total: +3.200 mm, **nº art. 11.10.00.88**
- Volteadora de cajas/manejo por una sola persona DLWA-250+soplado, **nº art. 11.10.00.78**
- Volteadora de cajas/manejo por una sola persona DLWA-400+soplado, **nº art. 11.10.00.77**
- Vías de rodillos de gravedad rectas o curvas, a petición