Lavamanos modelo HWB "Ecoline"

de acero inoxidable 1.4301

Accionamiento por sensor

- Accionamiento por rodilla o mediante sensor; disponible también con sistema para la prevención de la aparición de legionela con control por platina.
- Grifo de acero inoxidable con aireador para ahorrar agua
- Sensor integrado en la pared trasera, tecnología de 24 V DC
- Sensor con atenuación del fondo, alcance regulable
- Válvula mezcladora proporcional
- Carriles de fijación a la pared

Modelo	Ejecución	Dimensiones L x A x A mm	Nº artículo
HWB-SR 1	Sensor	555 x 455 x 665	12.00.01.94
HWB-WF 1	Sensor y Sistema de prevención de la aparición de legionela	555 x 455 x 665	12.00.00.85
HWB-KV 1	Accionamiento por rodilla	555 x 455 x 665	12.00.00.98
Conexión de agua: 1/2": agua caliente y fría, presión de trabajo: 2,5 - 6 bar			
Datos técnicos: 230 V, 50-60 Hz, 16 A; Desagüe: 1 1/2"			

Opciones:

- recubrimiento de cuerpo entero, **nº art. 12.00.00.09**
- suministro "agua" desde arriba, **nº art. 12.00.00.37**
- suministro "electricidad" desde arriba, **nº art. 12.00.00.32**
- calentador de agua (3,5 kW), **nº art. 12.00.00.68**

Lavabo interior (Ecoline)

Accionamiento por rodilla

Recubrimiento de cuerpo entero
Nº art. 12.00.00.09

Pedestales/ estructuras de base:

Pedestal modelo I
Nº art. 12.00.00.05

Pedestal modelo II
Nº art. 12.00.00.13

Armario inferior con puerta giratoria, **Nº art. 12.00.00.07**

Lavamanos modelo HWB "Highline"

de acero inoxidable 1.4301

- Accionamiento por rodilla o mediante sensor; disponible también con sistema para la prevención de la aparición de legionela con control Logo de SIEMENS.
- Modelo Diseño higiénico (¡Sin superficies planas!)
- Lavabo interior completo con esquinas redondeadas (radio R20)
- Grifo de acero inoxidable con aireador para ahorrar agua
- Sensor integrado en el grifo, tecnología de 24 V DC
- Válvula mezcladora termostática con válvula antirretorno
- ¡Todas las piezas se pueden sustituir sin desmontar el lavamanos de la pared!

Accionamiento por sensor

Modelo	Ejecución	Dimensiones L x A x A mm	Nº artículo
HWB-HL 1	Sensor	500 x 410 x 645	12.00.01.61
HWB-HL 1/35	Sensor, fondo red.	500 x **350** x 645	12.00.01.66
HWB-HL 1/L	Sensor y Sistema de prevención de la aparición de legionela	500 x 410 x 645	12.00.01.71
HWB-HL 1/35L	Sensor, fondo red. Sistema de prevención de la aparición de legionela	500 x **350** x 645	12.00.01.76
HWB-HL 1/K	Accionamiento por rodilla	500 x 410 x 645	12.00.01.21
Conexión de agua: 1/2": agua caliente y fría, presión de trabajo: 2,5 - 6 bar			
Datos técnicos: 230 V, 50-60 Hz, 16 A; Desagüe: 1 1/2"			

Grifo con sensor

Lavabo interior redondeado (R20)

Opciones:

- soporte mural distanciador (100 mm), **nº art. 12.00.01.14**
- revestimiento trasero, **nº art. 12.00.00.36**
- recubrimiento de cuerpo entero, **nº art. 12.00.01.41**
- suministro "electricidad" desde arriba, **nº art. 12.00.01.37**
- suministro "agua" desde arriba, **nº art. 12.00.01.38**
- calentador de agua (3,5 kW), **nº art. 12.00.00.68**

Soporte mural distanciador (100 mm), **Nº art. 12.00.01.14**

Pedestales/ estructuras de base:

Pedestal modelo FG-I
Nº art. 12.00.02.21

Pedestal modelo FG-II
Nº art. 12.00.02.31

Pedestal modelo FG-II
Nº art. 12.00.01.20

Armario inferior con puerta giratoria, **Nº art. 12.00.01.31**