

El mundo de los fabricadores de hielo MAJA



MAJA[®]

Fabricadores de hielo granulado **NA**
Máquinas compactas, listas para funci-
onar, incluye unidad condensadora.
Producción de hielo 300 - 970 kg / 24 h



NA 300 L



NA 970 L

Fabricadores de hielo granulado con unidad condensadora integrada

NA

Equipo & características

- Máquina fabricadora de hielo granulado compacta con unidad condensadora, refrigerada por aire.
- Tapas laterales, frontales y superior, plataforma y tubo de caída fabricados en acero inoxidable.
- Fácil funcionamiento mediante pulsador ON/OFF.
- Monitor LED para la indicación de modos de funcionamiento. (foto 1)
- MAJA recomienda el uso de un sistema de filtrado del agua con el fin de proteger la máquina de sedimentos y depósitos de cal para una mayor higiene.



1

Datos técnicos

Tipo	Producción *) kg / 24 h	Consumo de agua m ³ /24 h	Conexión eléctrica 1AC/50Hz/230V/PE kW	Ancho mm	Fondo mm	Alto mm	Peso kg aprox.
NA 300 L	300	0,30	1,15	750	561	698	105
NA 530 L	530	0,53	1,90	750	561	698	112

Tipo	Producción *) kg / 24 h	Consumo de agua m ³ /24 h	Conexión eléctrica 3AC/50Hz/400V/PE kW	Ancho mm	Fondo mm	Alto mm	Peso kg aprox.
NA 970 L	970	0,97	3,6	900	626	874	168

Refrigerante R404A, otros bajo demanda.

Temperatura del agua: +10°C, temperatura ambiente: +10°C

*) Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.

Suministro de agua: ¾" rosca exterior, drenaje agua: ¾" abrazadera tubo

Opciones de instalación

- **Instalación en la pared por consolas y bancadas**
por ejemplo conjuntamente con carro de transporte EV 50.
- **Instalación sobre silo de almacenaje modelo ES**
Thermally insulated storage reservoirs with a door for easy ice removal allow ideal storage conditions so that MAJA Nugget Ice stays fresh and loose for a long time.



Tipo	Capacidad de hielo kg	Adaptado a	Ancho mm	Fondo mm	Alto mm	Peso kg
Chasis para EV 50	---	NA 300 L / NA 530 L	750	678	669	24
Depósito móvil EV 50	50	Chasis	615	650	661	20
Silo ES 150	150	NA 300 L / NA 530 L	762	801 - 1065	1016	74
Silo ES 300	300	NA 530 L / NA 970 L	1220	801 - 1065	1270	105



NA 300/500 L
con chasis para
depósito móvil EV 50



NA 300 L
sobre silo ES 150



NA 530 L
sobre silo ES 150



NA 530 L
sobre silo ES 300



NA 970 L
sobre silo ES 300

Opciones bajo demanda

- Accesorios de higiene
- Funcionamiento por conexión a la central de frío
- Refrigerada por agua ó salmuera
- Voltage especial