## Pared higiénica modelo HW-S

de acero inoxidable 1.4301

**Unidad completa** compuesta de:

- 1 lavamanos (HWB-S 47), accionamiento por sensor
- 2 dispensadores universales (USP-O) para jabón + desinfectantes
- 1 dispensador de toallas (HTSP-O)
- 1 papelera de tren-za de alambre (PK-D 40)
- Pared trasera con techo inclinado (diseño higiénico) con raíl de suspensión
- Disponible en orden inverso (los componentes se pueden disponer en unción de sus necesidades)
- Disponible también con lavamanos con accionamiento por rodilla, **nº art. 11.00.01.18**

| Modelo | Ejecución | Dimensiones L x A x A mm | Nº artículo |
|---|---|---|---|
| HW-S | Lavamanos con sensor | 760 x 500 x 1100 | 11.00.01.19 |
| **Datos técnicos:** 230 V, 50-60 Hz, 24 V DC; 1/2" - Agua fría/ agua caliente; Desagüe: 1 1/2" | | | |

## Pared higiénica modelo HW-J

de acero inoxidable 1.4301

**Unidad completa** compuesta de:

- 1 lavamanos (HWB-S 47), accionamiento por sensor
- 2 dispensadores universales (USP-O) para jabón + desinfectantes
- Secador de manos eléctrico de alta potencia para dos manos modelo Jet II
- Pared trasera con techo inclinado (diseño higiénico) con raíl de suspensión
- Disponible en orden inverso (los componentes se pueden disponer en función de sus necesidades)
- Disponible también con lavamanos con accionamiento por rodilla, **nº art. 11.00.00.41**

| Modelo | Ejecución | Dimensiones L x A x A mm | Nº artículo |
|---|---|---|---|
| HW-J | Lavamanos con sensor+Jet II | 1000 x 500 x 1100 | 11.00.00.42 |
| **Datos técnicos:** 230 V, 50-60 Hz, 24 V DC, 3,2 kW; 1/2" - Agua fría/ agua caliente; Desagüe: 1 1/2" | | | |

## Pared higiénica modelo HW-I

de acero inoxidable 1.4301

**Unidad completa** compuesta de:

- 1 lavamanos (HWB-S 40), accionamiento por sensor
- 2 dispensadores universales (USP-O) para jabón + desinfectante
- 1 dispensador de toallas (HTSP-O)
- 1 papelera de trenza de alambre (PK-D 40)
- Máquina limpiasuelas (Sole-Master)
- Pared trasera con techo inclinado (diseño higiénico) con base a suelo
- Disponible en orden inverso (los componentes se pueden disponer en función de sus necesidades)

| Modelo | Ejecución | Dimensiones L x A x A mm | Nº artículo |
|---|---|---|---|
| HW-I | Modelo con soporte sobre suelo | 1570 x 590 x 1500 | 11.00.00.19 |
| **Datos técnicos:** 230 V, 50-60 Hz; 0,2 kW, 3/4"- Agua mezclada / 1/2" - Agua caliente/ agua fría; Desagüe: 2" | | | |